

❖ Abstract

- Building Information Modeling (BIM) is one of the most advanced developments in engineering, The second generation of modeling tools is the result of decades of research and development, A virtual model, one or more, is created to support the design process throughout its stages, It is a simulated for the reality of the real project, BIM modeling is created to simulate building design, construction and management, Which will improve performance beside calculate cost while not wasting time, The feasibility of using BIM is to adopt a more efficient design of buildings by collecting and using building information and data to improve its characteristics such as insulation, ventilation, lighting and all mechanical systems in the building. This technique originated from the development of 2D software such as CAD systems, with the rapid development and addition of the time factor, calculation of quantities of materials , cost and the management of the building facilities during the life cycle turn to 3D programs, up to XD development, which is reflected directly On design, construction and post occupancy. One of the most important areas for using BIM modeling is the detection of design errors and conflicts before construction and to processed off-site (pre-processing) elements by accurate digital representation of these elements.In the operational phase, BIM modeling can be integrated with BMS systems to monitor building performance in smart buildings, for example, intelligent control of electricity, water and other applications, thereby improving building performance. The stages of using the BIM building information models are in eight stages, starting with initial ideas, design, implementation, details, analysis, etc., and finally the operation and maintenance models.
- Types of BIM building information models, according to their use, including project site design models, architectural drawings, structural drawings, mechanical, electrical, sanitary, building fixtures, and complementary elements. BIM tools have been developed to integrate most data with the design and access model to identify and control loss of energy in the building, which helps improve sustainable design in the building.

❖ ملخص البحث :

- نمذجة معلومات البناء BIM أحد أكثر التطورات في مجال الهندسة عامة، ويعتبر الجيل الثاني من أدوات تصميم النماذج هو ثمرة عقود من البحث والتطوير فمن خلالها يتم إنشاء نموذج إفتراضياً أو أكثر لدعم العملية التصميمية خلال جميع مراحلها، وهو محاكى لواقع المشروع الحقيقي. والنمذجة BIM يتم إنشاؤها لمحاكاة التصميم والبناء وإدارة تشغيل المبنى والتي من شأنها تحسين الأداء بالإضافة إلى حساب التكلفة مع عدم إهدار الوقت. ومن جدوى إستخدام BIM اعتماد تصميم أكثر كفاءة للمباني من خلال جمع معلومات وبيانات المبنى وإستخدامها لتحسين خصائصه، مثل العزل والتهوية والإضاءة وجميع الأنظمة الميكانيكية في المبنى. وقد نشأت هذه التقنية من تطور برامج 2D مثل أنظمة CAD ومع التطور السريع وبإضافة عامل الوقت وبحساب كميات المواد وتكلفتها وكذلك بإدارة مرافق المبنى خلال دورة حياته تتحول إلى برامج ثلاثية الأبعاد 3D، ويصل التطور حتى XD، مما ينعكس مباشرة على التصميم والإنشاء وما بعد الإشغال. ويعتبر من أهم مجالات إستخدام نمذجة BIM اكتشاف الأخطاء والتعارضات في التصميم قبل عملية البناء، وفي تجهيز العناصر المصنعة خارج الموقع (السابقة التجهيز) عن طريق التمثيل الرقمي الدقيق لهذه العناصر. وفي مرحلة التشغيل يمكن دمج BIM modeling مع أنظمة BMS لرصد أداء المبنى في المباني الذكية مثلاً والتحكم الذكي في إستخدام الكهرباء والمياه وغيرهم مما يؤدي إلى تحسين أداء المبنى. وتتم مراحل إستخدام نماذج معلومات البناء BIM بثمانية مراحل تبدأ بنماذج وضع الأفكار المبدئية، والتصميم، والتنفيذ، والتفاصيل والتحليل وغيرهم، وأخيراً نماذج التشغيل والصيانة. وتوجد أنواع نماذج معلومات المبنى BIM وفقاً للإستخدام منها نماذج خاصة بإعداد موقع المشروع، والرسومات المعمارية والإنشائية والميكانيكية، والكهربائية، والصحية، وغيرهم. وتم تطوير أدوات BIM لتدمج معظم البيانات مع نموذج التصميم والوصول لتحديد استهلاك الطاقة في المبنى والتحكم في فقدها، مما يساعد على تحسين التصميم المستدام في المبنى.

❖ المقدمة

- إن العملية التصميمية للمبنى تمر بمراحل وتخصصات مختلفة مثل التصميم والإنشاء والتكلفة والمسئول عن كل تخصص معين مثل التصميم ليس على دراية كاملة بعملية البناء والتخصصات الأخرى بما في ذلك مواصفات المواد والإنشاء والتكلفة،...، فعملية النمذجة BIM تعمل على ربط ودمج هذه التخصصات فيكون المصمم المعماري مثلاً على دراية كاملة بكافة معلومات وبيانات المبنى وعملية البناء وهو مالا يتوفر في العملية التصميمية بالطرق التقليدية.
- نمذجة معلومات البناء BIM تمثل عملية مطورة لإستخدام برامج حاسوب تم إنشاؤها لمحاكاة التخطيط والتصميم والبناء وإدارة تشغيل المبنى، حيث يوفر تحقيق فوائد عديدة في جميع مراحل المشروع، فيتم ربط نموذج المبنى بأدوات تحليل الأداء، حيث كانت الطرق التقليدية للتصميم تتطلب إجراء تحليل منفصل لأداء المبنى في نهاية العملية التصميمية مما يقلل من فرص التعديلات المبكرة والتي من شأنها تحسين الأداء، هذا بالإضافة إلى التكلفة وإهدار الوقت الناتج عن هذه الطرق التقليدية.
- تعتبر BIM وسيلة لتبادل البيانات بين جميع التخصصات الهندسية المشتركة في المشروع مع إستخدامها في عملية التصنيع، والأنظمة الإنشائية عبر بيئة تكاملية مما يزيد من قيمة المنتج، بالإضافة إلى كونها عملية سريعة وذات كفاءة عالية كما تساعد في وضع المقترحات التصميمية والمقارنة فيما بينها، بجانب إمكانية التحكم في التكلفة الكلية للمبنى، ومن خلال البيانات البيئية يتم التحكم في الأداء البيئي وفقاً للتكلفة المحددة للمبنى. ويمكن كذلك لنمذجة معلومات المباني BIM المساعدة في تنفيذ تحليلات أداء المباني المعقدة لضمان تصميم مستدام وتنفيذ محقق لهذا التصميم فتتكامل مرحلة التصميم مع آليات التنفيذ وتعديلات ما بعد الإشغال للوصول إلى الهدف الموضح، و يعتبر الجيل الحالي من أدوات تصميم النماذج هو ثمرة عقود من البحث والتطوير على إستخدام الكمبيوتر للتصميم ثلاثي الأبعاد التفاعلي، والتي تتوج بالنمذجة الباراميتية ومن أمثلة الشركات الرائدة في إستخدام تقنيات BIM Holder Construction Company(HCC) في أتلاندا مما رشحها للفوز بجائزة AGC عام ٢٠٠٧.

❖ الكلمات الدالة: نمذجة معلومات البناء (BIM) Building Information System

معالجة البيانات Data processing - صناعة البناء Construction industry

المحاكاة بالحاسب الآلي Computer simulation

إدارة المبنى Building management - التمثيل الرقمي Digital Representation

❖ المشكلة البحثية :


- تتمثل المشكلة البحثية في كيفية إستغلال ظهور التقنيات الحديثة ومنها نمذجة معلومات البناء BIM في نمذجة المبنى ومحاكاة البيئة المحيطة به وتفاعله معها، ومساعدة المصممين في تقييم أفكارهم وتطويرها. وكيفية استخدام برامج الحاسب الآلي كأداة للمساعدة في تطوير وتصميم المبنى بما يحقق أهداف العمارة.
- العمل على تحويل الأسس والمعايير إلى قواعد بيانات ومعلومات رقمية تساعد في دعم إتخاذ القرار المناسب لتحليل وتقييم المبنى، ومن ثم تطويرها لتناسب المحددات المحيطة بالمبنى.
- إستخدام هذه الأدوات يعطينا رؤية حقيقية عن أداء المبنى والتغلب على السلبيات التي تظهر والإستفادة من الإيجابيات. ومع تطور برمجيات نمذجة معلومات البناء يمكن الوصول إلى مرحلة متقدمة من تقييم أو قياس أداء المباني. حيث تعتمد هذه التقنية على مشاركة البيانات والمعلومات بين كافة المشاركين في صناعة البناء والذي يؤدي إلى نتائج أفضل في المستقبل.

❖ الهدف من البحث :

- تهدف الدراسة إلى جدوى إستخدام وتطبيق منهجيات BIM لإعتماد تقييم أكثر كفاءة للمباني، فإتباع هذه التقنيات يمكن أن يصل إلى كتلة متطورة من خلال الاعتماد على جمع معلومات المبنى و تجميع

البيانات للاستفادة منها، في المراحل الأولى من التصميم. وإستخدامها لتحسين خصائص تصميم المبنى مثل العزل الحراري، والإستجابة المناخية، نوع الزجاج، التهوية الطبيعية، أنظمة التهوية الميكانيكية والتكييف، والأنظمة الديناميكية في المبنى،

كما تهدف الدراسة إلى التمثيل الأساسي للمبنى بإستخدام تطبيقات BIM والعمل على جعله متوافق مع البيئة من خلال التمثيل الرقمي للخصائص المادية والوظيفية للمبنى، وتعتمد على



شكل رقم ١

رصد أداء المبنى داخل البيئة المتغيرة وكيفية إستخدام تقنيات BIM للإستفادة بأقصى درجة من هذه المتغيرات وتجنب سلبياتها من خلال منهجية أو إستراتيجية متوازنة ومناسبة، والاستفادة من برامج BIM يكون في مرحلة التصميم والبناء وما بعد الإشغال لتحسين ظروف البيئة الداخلية مما ينعكس على شاغلي المبنى مع توفير بدائل وحلول مناسبة لتلائم وتوافق أداء المبنى مع البيئة لضمان أعلى وظائف البيئة المبنية، والشكل رقم ١ التالي يوضح أهداف وخصائص BIM.

❖ منهجية البحث :

تعتمد منهجية الدراسة على كيفية الاستفادة من برامج BIM بعد جمع معلومات حول موقع ومكان المبنى ومواصفات البناء وبيانات الطقس في اجراء تحليل متعدد الأبعاد لدعم ورفع عملية تحسين الأداء، وفي هذا السياق يمكن لنمذجة معلومات البناء BIM، أن تلعب دوراً رئيسياً في وجود مبانى متوافقة مع البيئة، بالإضافة إلى قدرتها على خلق المزيد من التجانس خلال دورة حياة المبنى.

يتم إستخدام تطبيقات BIM في تحليل كفاءة المبنى وتحسينها، ومعظمها يتم في مرحلة التصميم مما يؤدي إلى زيادة معايير الأداء وذلك يتم أيضا في مرحلة البناء وما بعد الإشغال وهذا يحتاج إلى منهجية مناسبة لرصد سلوك المبنى الفعلي ولضمان تحقيق المعايير التي تمت في مرحلة التصميم لابد من وضع منهجية مناسبة لتحقيقها في الواقع خلال (الإستخدام الفعلي للمبنى).


فمنهجية البحث تقوم على إستخدام أدوات التصميم في نمذجة المبانى ثم يتم إدخال بيانات ومعلومات التصميم في أدوات المحاكاة لتحليل اداء المبنى مثل برامج ECOTECT، ENERGYPLUS، كما يمكن عمل تحليل لبعض المبانى المصممة والمعتمدة على نمذجة معلومات البناء وتوضيح مدى الاستفادة منها. و اخيرا عرض النتائج والتوصيات المرجوة من البحث.

▪ مفهوم وتعريف نمذجة معلومات البناء BIM

تعد نمذجة معلومات البناء (BIM) أحد أكثر التطورات الواعدة في صناعات الهندسة بشكل عام والهندسة المعمارية بشكل خاص، فباستخدام هذه التقنية يتم إنشاء نموذج إفتراضي واحد أو أكثر رقمياً لدعم العملية التصميمية خلال جميع مراحلها، تحتوي هذه النماذج على البيانات والمعلومات الدقيقة والمطلوبة لدعم العملية التصميمية والبناء مما يسمح بتقييمها والوصول إلى وعى أكثر للتواصل بين جميع أفراد وتخصصات الفريق الهندسى.

- كما انا أداة (BIM) هو تطبيق يقوم بإنشاء النماذج، وإنتاج الرسومات، وإختيار المواصفات، وحساب الكميات، وتقدير التكلفة، والكشف عن التعارضات والأخطاء، وتحليل الطاقة، والتقييم، والجدولة الزمنية للمشروع، وغالبًا ما يكون مخرجات هذه الأدوات منفصلاً، مثل التقارير والرسومات، ولكن في بعض الحالات، يتم تصدير هذه المخرجات إلى تطبيقات أدوات أخرى يتم تغذيتها بالبيانات والمعلومات للوصول إلى تفاصيل أكثر عن المشروع.

- **و يعرف نمذجة معلومات البناء BIM** بأنه تمثيل رقمي محاكي للواقع يعمل كمصدر لتبادل المعلومات الخاصة بالمبنى لدعم اتخاذ القرارات أثناء المراحل المختلفة لتطوير المبنى، حيث يستخدم النموذج ثلاثي في التواصل بين المصممين والمنتجين والمصنعين². **و بتعريف آخر:** هو مشروع محاكي للمشروع الحقيقي يحتوي على نموذج ثلاثي الأبعاد يمثل المشروع الحقيقي بمكوناته (حوائط، أرضيات، أسقف،...)، مع ربط هذه المكونات مع العناصر الإنشائية والميكانيكية والتركيبات الصحية وجميع التخصصات المكونة للمبنى مع توثيق هذه المعلومات بما يسمح بالاستفادة منها في التصميم والتطوير والتعديل والتحليل وتحديد الكميات والمواصفات للمواد وإعداد الرسومات³.



يوضح الشكل نموذج الحائط الستائري حيث يمكن التحكم في سماته الهندسية الرئيسية والتقسيمات الفرعية للحائط، وتم إنشاء مكونات الشكل وتطويره باستخدام مكونات Bentley، فتم تصميم النماذج البارامترية بواسطة مجموعة من البيانات والمعلومات التي تم تعريفها من قبل المصمم مما يسمح بعمل البدائل المختلفة والمفاضلة بينهم.

شكل رقم ٢

- تشمل هذه التقنية على تعريفات وبيانات هندسية يتم دمجها في البرامج وتساعد على التكامل بين عناصر المشروع دون أي تعارضات أو إشتباكات بين التخصصات الهندسية المختلفة حيث تعمل القواعد البارامترية بتعديل الأشكال الهندسية المرتبطة بها تلقائياً عند إدخالها على النموذج أو عند إجراء أي تعديلات عليها. شكل رقم ٢⁴

- قابلية تبادل الملفات ذات الإمتدادات المحددة بين تطبيقات BIM المختلفة يساعد في تحليل وتقييم أداء المبنى والعمل على تطويره. فمثلاً قد يؤدي أي تغيير في النموذج المعماري إلى حدوث تغييرات في طرز الأنظمة الميكانيكية والكهربائية والعكس صحيح.

- لدعم العملية التصميمية للنموذج يجب أن تسمح واجهة البرامج باستيراد (إستقبال) البيانات لتكامل التقنيات المختلفة المرتبطة بالنموذج، وهذه يتم من خلال إتجاهين، **أحدهما:** استخدام البرامج المتقدمة بحيث تحتوي على كافة الإمكانيات والتطورات التي تسمح بإدخال جميع البيانات والمعلومات المرتبطة بالنموذج والإستجابة لها، وكذلك إخراج النتائج في صورة منسقة ومتكاملة بين الرسومات المختلفة دون

² Construction, McGraw-Hill. Green BIM "How Building Information Modeling is Contributing to Green Design Construction" 2010, P50.

³ Kymmell, Willem. Building Information Modeling. McGraw-hill, 2008, P28.

أي تعارض، وذا يعتمد على قدرة البرنامج المستخدم على إستقبال المعلومات وأدوات التحليل، **ثانيهما:** استخدام أكثر من برنامج مع إمكانية تبادل البيانات والمعلومات المرتبطة بالنموذج بين البرامج المختلفة لإستخراج نموذج نهائي محاكى للواقع.

- يستخدم فريق التصميم نمذجة BIM من بداية التصميم لتحسين فهم متطلبات المشروع وإستخلاص تقديرات التكلفة مع تطوير التصميم، مع إمكانية تطوير نموذج مقترح بشكل تفصيلي قبل عملية الإنشاء يسمح بإجراء تقييم أكثر دقة لتحديد ما إذا كان المبنى يفي بمتطلبات الوظيفة والبيئة وغيرها، فالتقييم المبكر لبدائل التصميم وتعديله بإستخدام أدوات التحليل والمحاكاة يزيد من جودة أداء المبنى. مما ينعكس بالفائدة المباشرة على المالك.
- تم تصميم النموذج الثلاثي الأبعاد الذي تم إنشاؤه بواسطة برنامج BIM مباشرةً بدلاً من أن يتم إنشاؤه بالطرق ثنائية وثلاثية الأبعاد التقليدية. والذي يمكن استخدامه لتصوير التصميم في أي مرحلة من مراحل العملية التصميمية مع وجود التناسق على كافة المستويات والتخصصات الهندسية، هذا يقلل بشكل كبير من الوقت والأخطاء المرتبطة بعمل رسومات منفصلة لجميع تخصصات التصميم، والتعاون بين هذه التخصصات المتعددة تساعد على العمل المتزامن للمشروع.
- التطور السريع في برامج التصميم بداية من البرامج ثنائية الأبعاد 2D لتتحول إلى البرامج ثلاثية الأبعاد 3D والتي يعتبر فيها النموذج Model وسيلة نقل المعلومات وكذلك البرامج التي تضيف عامل الوقت Time للنموذج وهي برامج 4D، وظهور البرامج التي تعمل على إضافة عوامل جديدة مثل حساب كميات المواد وتكلفتها، وهو ما أدى إلى ظهور برامج 5D ، وكذلك برامج إدارة مرافق المبنى ودورة حياة المبنى وهي برامج 6D، وهذا التطور يعتبر مؤشر بالعديد من الأجيال القادمة من برامج BIM قد تصل إلى XD مما ينعكس مباشرة على العملية التصميم والإنشائية وما بعد الإشغال.
- مع تطوير برامج BIM ظهر نوع من البرمجيات وهو برامج تقييم الأداء ما قبل التصميم Benchmarking والتي تعتمد على البيانات والمعلومات التي تم معالجتها نتيجة دراسة العديد من التجارب السابقة لأي نوع من أنواع المباني، وتعتمد على تغذيتها بالمعلومات ومقارنتها بالمعلومات المعالجة لتحديد المسطحات والمعالجات والتوجيه الأفضل والدراسات التي يمكن أن تحقق الإستدامة وذلك في مرحلة إعداد البرنامج.

• مجالات استخدام نمذجة BIM


1. يتم إكتشاف أخطاء التصميم قبل عملية البناء نظراً لأن النموذج ثلاثي الأبعاد هو مصدر جميع الرسومات ثنائية وثلاثية الأبعاد فيتم التغلب على أخطاء التصميم الناتجة عن الرسومات ثنائية الأبعاد غير المنسقة مع بعضها، مما يؤدي إلى تعزيز التنسيق بين المصممين والمقاولين المشاركين وتقليل الأخطاء بشكل كبير وتوفير الوقت اللازم للتعديلات والذي يؤدي إلى تعطل العمل بالمشروع وهذا يسرع عملية البناء، ويقلل من التكاليف، ويقلل من إحتمال النزاعات، ويوفر عملية أكثر سلاسة لفريق المشروع بأكمله.
2. يوفر نموذج المبنى مصدراً للمعلومات (الرسومات والموصفات) لجميع الأنظمة المستخدمة في المبنى. كما يمكن إستخدام هذه المعلومات للتحقق من أن جميع الأنظمة تعمل بشكل صحيح بعد إكمال المبنى، و ايضا يمكن للمالك الإستعانة بالتحليلات السابقة المستخدمة لتحديد المعدات الميكانيكية وأنظمة التحكم والمواد الأخرى ، كوسيلة للتحقق من قرارات التصميم بمجرد تشغيل المبنى.
3. يسمح ربط نموذج المبنى بأدوات تحليل الطاقة بتقييم استخدام الطاقة خلال مراحل التصميم المبكرة، وهذا غير فعال عندما يتم باستخدام أدوات ثنائية الأبعاد التقليدية، وذلك لعدم الدقة وزيادة الوقت

المستهلك لذلك، وكذلك لأنه يتم بعد الإنتهاء من العملية التصميمية مما يؤدي لعدم مزامنة التعديلات المطلوبة التي تؤدي إلى تحسين أداء الطاقة في المبنى مع العملية التصميمية.


٤. استخدام نموذج التصميم كأساس في تجهيز العناصر المصنعة خارج الموقع أسابفة الصنع عن طريق التمثيل الرقمي الدقيق لهذه العناصر الخاصة بالتصنيع والتركيب باستخدام أدوات BIM المتخصصة، فعن طريق التحكم الثلاثي الأبعاد يتم تسهيل عملية التصنيع الآلي لها باستخدام أدوات التحكم الرقمية، ومع تطوير النموذج والتفاصيل اللازمة للتصنيع يسهل عملية التصنيع خارج الموقع بإمكانيات وبمساحات أكبر للتصنيع من الطرق التقليدية مما يؤدي إلى الدقة ويقلل التكلفة والوقت اللازم للبناء.

- ويمكن تلخيص فوائد استخدام BIM :

- أكثر دقة وتصوراً للعملية التصميمية وفي مراحل مبكرة .
 - إمكانية إجراء التعديلات بمستوياتها بسهولة قبل أو أثناء العملية التصميمية.
 - التعاون في وقت مبكر بين كافة التخصصات الهندسية.
 - تحديد تقديرات التكلفة خلال مرحلة التصميم.
 - تحسين كفاءة استخدام الطاقة وتلبية معايير الإستدامة.
 - تحديد الكميات والمواصفات الدقيقة للمواد وتزامن توريدها بين التصميم والبناء.
- كما يمكن الإعتماد على استخدام التكنولوجيا في مرحلة البناء والتشغيل فتكون النتيجة أسهل مثلاً في المباني الذكية لدقة البيانات الناتجة عنها والمستخدمة في عملية التحليل والتقييم، حيث يساعد نظام إدارة المبنى على إعداد تقارير نتيجة البيانات الفعلية للمبنى فعلى سبيل المثال يمكن الحصول على البيانات المخزنة على نظام BMS بشكل دوري مناسب (كل ساعة/شهري/سنوي) للمباني في موقع معين (site)، في منطقة معينة (zone)، في مبنى معين، حيث أنه حالياً هناك العديد من BMS لإدارة البيانات والتحكم الذكي والأتماتيكي في استخدام الطاقة والكهرباء والمياه والوقود شكل رقم ٣، ولكن يجدر الإشارة إلى أنه لا يوجد تكامل مباشر بين أنظمة BMS وإى أدوات أخرى مما يحتاج إلى التعامل مع إدخال هذه البيانات داخل أدوات المحاكاة يدوياً ففي مرحلة التشغيل يمكن دمج BIM modeling مع أنظمة (Building Management System(BMS)، التي تستخدم أجهزة الإستشعار للحصول على أو التقاط البيانات الحقيقية (الفعلية)، لرصد أداء المباني الذي يتطلب تلائم وتنسيق متزامن للوصول إلى البيانات من مصادرها المختلفة، فالعديد من المباني الآن مجهزة بأجهزة قياس وعدادات أتماتيكية (Automatic Meter Reading) وقد أدت كل هذه التطورات الأخيرة في تكنولوجيا البناء وخصائص مواد البناء في تحسين أداء المبنى.



❖ مراحل استخدام نماذج معلومات المبنى BIM ويتم ذلك من خلال ٨ مراحل:



شكل (8) مراحل بدء المشروع على برامج BIM - حيث يبدأ المشروع كمجموعة من الطبقات إلى أن يصل إلى أصغر عنصر.
المصدر: Partners, Construction Innovation. National Guidelines for Digital Modeling: Case Studies .s.l. : Cooperative Research Center For Construction Innovation, 2009.

شكل رقم ٤

المشاكل الخاصة بالتعارض أو التداخل بين التخصصات المختلفة، ليتم التعامل معها وحلها عبر هذا النموذج.

٤- النماذج الخاصة بمرحلة التفاصيل **Detailing Models**

تغطي هذه النماذج تفاصيل جميع أجزاء المشروع .

٥- نماذج رسومات التشغيل **Shop Drawing Models**

تعتمد هذه النماذج على مستوى عالي من التفاصيل، مع وجود معلومات التصنيع والتنفيذ، ويمكن استخدام هذه النماذج للتوصل إلى إمكانية التصنيع لنقادی وقوع المشاكل في مرحلة التنفيذ، ويمكن تطويرها من خلال البرمجة لكي تتصل مباشرة مع مرحلة التصنيع بماكينات ومعدات الإنتاج.

٦- نماذج تعديل الرسومات على ماتم بناؤه: **As Built Models**

تحتاج هذه النماذج إلى إدارة جيدة ومتابعة مستمرة بين فريق التصميم والتنفيذ مع بداية تنفيذ المشروع خطوة بخطوة حتى نهاية الجدول الزمني للمشروع.

٧- نماذج التحليل **Analysis Model**

يتم إعداد التحليلات على النموذج ثلاثي الأبعاد والمحاكي للمبنى في جميع الظروف البيئية المحيطة به، وربطها بشبكة المعلومات منها التحليلات النوعية مثل التحليلات المناخية وإستهلاك وتوليد الطاقة وغيرها ودراسة العلاقات الوظيفية لفرغات المبنى، ومنها أيضاً التحليلات الكمية مثل دراسة التكاليف والتقليل من الأخطاء التي يحدث بها تداخل لأنظمة المبنى.

٨- نماذج التشغيل والصيانة **Ooperations and Maintenance Model**

تعتمد هذه النماذج على وجود إتصال دائم مع المبنى بعد تنفيذه ومتابعة مستمرة لما يُستجد عليه من متغيرات لعمل الصيانة الدورية له، وهذا يعتمد على وجود مستويات متعددة من التفاصيل.

❖ أنواع نماذج معلومات المبنى BIM وفقاً للإستخدام


- نماذج خاصة بإعداد موقع المشروع
(Site models (Context - Land, Buildings Landscape , etc .)
- نماذج خاصة بإعداد الرسومات المعمارية للمبنى بما يحتويه من حوائط، وأرضيات، وعناصر الحركة، الخ...
- (Architectural model (Walls , Floors , Circulation , Special objects , etc .)
نماذج خاصة بإعداد الرسومات الإنشائية، والعناصر الميكانيكية، والكهربائية، والصحية.
- Structural model) Mechanical, Electrical, Plumbing, .)
نماذج التجهيزات الخاصة بالمبنى ، والعناصر المكلمة.
- FP model (Equipment , Finishes , Temporary construction ,etc
Scaffolding , formwork ,

❖ استخدام BIM لتقييم بيئي مستدام:

- تأثرت الطرق التقليدية للتصميم ومراحل البناء والتشغيل بإعتبارات الإستدامة ولاسيما في إستخدام الطاقة، حيث تطور العديد من التقنيات والمنهجيات لتحقيق أهداف توفير الطاقة وإنبعاثات CO₂، ومن بين هذه التقنيات تطبيقات BIM كنموذج لمحاكاة إستخدام بيانات الطاقة، التدفقات الحرارية، أشكال وأنماط الإضاءة،... وغيرها من مقاييس الإستدامة، وعلى الرغم من المزايا العديدة التي توفرها هذه التقنيات إلا أنها لا تزال غير منتشرة الإستخدام في العديد من الدول.
- ومع إرتفاع تكلفة الطاقة وتزايد المخاوف البيئية يزداد الطلب على المباني المستدامة والوصول إلى الحد الأدنى من التأثير البيئي، ومن الأفضل أن يتم إتخاذ القرارات والحلول الأكثر فاعلية في مراحل التصميم المبكرة أى ما قبل الإنشاء، فقد كانت معظم أدوات المحاكاة قد تم تصميمها للتنبؤ بأداء وإستخدام وإستهلاك الطاقة في البيئات المبنية (التي بنيت بالفعل) ومع التطور دعت الحاجة إلى وجود أدوات مساعدة للتنبؤ بأداء المبنى بشكل عام (فيما يتعلق بالبيئة الحرارية، البيئة الضوئية والصوتية،....) في المراحل المبكرة من التصميم ليساعد المصممين في عمل التعديلات ووضع بدائل الحلول التصميمية المناسبة، فتم دمج أدوات المحاكاة والنمذجة في العملية التصميمية.
- نتيجة إلى أن مجموعة البيانات المطلوبة لتحليل إستهلاك الطاقة في المباني معقدة جداً حيث تتضمن بيانات عن البيئة الخارجية وشكل وتكوين المبنى، وأنظمة الإضاءة، وتوزيع الهواء، لذلك من أجل التنبؤ الدقيق بإستهلاك الطاقة ينبغى إستخدام أدوات محاكاة متكاملة، لذلك تم تطوير أدوات BIM tools التي تدمج معظم البيانات مع نموذج التصميم وأدوات المحاكاة وإمكانية التبادل بينهم لتستطيع تحليل البيانات المتعددة التخصصات في نموذج واحد مما يحسن من تحليل المبنى ويحد من أخطاء التعامل مع كثرة البيانات، فيتضمن نموذج BIM model خصائص التصميم من حيث نوع المبنى ومواد البناء وموقع المشروع لتحديد بيانات الطقس ونظم التدفئة والتبريد....الخ، ويتم إدخال هذه البيانات على برامج المحاكاة لتضمن مخرجات نموذجية، كما يمكن تبادل هذه المخرجات بين عدة تطبيقات BIM لتحديد استخدام الطاقة في المباني وتحليل الإضاءة والتظليل والتكلفة، وهذه المخرجات أو البيانات الخارجة Exported data يتم تحسينها والعمل على تطويرها بناءً على تعديل خصائص المبنى مثل Geometry modeling, HVAC design, energy analyses,...، والتحكم في فقدان الطاقة والحد من الحاجة إلى أنظمة تكييف الهواء، وإستخدام مساحات الزجاج القصى المسموح بها في الفراغ.
- فيمكن أن تساعد برامج BIM في الجوانب التالية من التصميم المستدام:

النموذج الأول: مركز سوتر الطبي Sutter Medical Center (المصدر الباحث)

البيانات الأساسية للمشروع		
	الموقع	في ولاية كاليفورنيا ويقع المشروع على مساحة ١٨.٩٧ فدان.
	المالك	Sutter Health
	المعماري	Devenney Group
	المقاول	DPR INC. تم الإنتهاء منها عام ٢٠١٣.
المشروع وصف	<p>- مشروع للرعاية الصحية داخل الحرم الجامعي Eden، حيث تم بناء مستشفى سعة ١٣٠ سرير على ٧ طوابق</p> <p>- ساهمت تقنية BIM في تحقيق الأهداف من المشروع لاسيما مع الوتيرة السريعة للتسليم والميزانية المحدودة حيث أن المشروع لا يهدف إلى الربح بل للخدمة العامة وتم الإنشاء بواسطة شركة OSHPED مع التقيد بتكلفة المشروع القليلة.</p>	
المحددات الأساسية	<p>- قصر الوقت اللازم للمشروع لتطبيق قانون ولاية كاليفورنيا بأنه بحلول عام ٢٠١٢ لابد أن تكون جميع مرافق الرعاية الصحية تعمل بكامل طاقتها ومتوافقة مع المعايير البيئية الدولية، فكان لابد من عمل التصميم والبناء ضمن الميزانية المستهدفة والجدول الزمني المطروح بمراحل التصميم والتفصيلي.</p> <p>- الإلتزام بالميزانية المحددة جعل تفكير فريق التصميم يعتمد على الإنتهاء من مرحلة التصميم أولاً لتحديد التكلفة أولاً قبل البدء في المشروع ولكن كان هذا الإقتراح فيه إهدار للوقت .</p> <p>- زيادة التواصل بين أعضاء فريق التصميم في جميع مراحل التصميم والبناء.</p>	
اهداف المشروع	<p>- كان الهدف الأساسي للمالك هو تقليل مدة تنفيذ المشروع الإجمالية. وتحديد التكلفة والتقليل من الفاقد. واعتمد ذلك على عدد من الإستراتيجيات للتعاون بين أعضاء فريق التصميم بهدف عدم تجاوز ميزانية المالك لهذا المشروع.</p> <p>- تحقيق متطلبات الشهادة الفضية LEED Silver ومعايير اعتمادها للرعاية الصحية على مستوى التصميم البيئي عن طريق استخدام تطبيقات BIM وخاصة فيما يتعلق بنمذجة الطاقة. ويتطلب تحقيق هذه الأهداف وجود وعي مستمر لقضايا الاستدامة خلال عملية التصميم والبناء و مراعاة تصميم وبناء مرافق الرعاية الصحية المعقدة.</p> <p>- التعاون الأفضل لتحسين إمكانيات البناء والحد من الأخطاء والتي من شأنها توفير الوقت والتكلفة. ومراقبة العملية التصميمية باستمرار لضمان عدم تجاوز هذه التكلفة سواء قبل أو أثناء الإنشاء.</p>	
استخدام تطبيقات BIM mode	<p>- يهدف المشروع إلى تحقيق أقصى إستخدام للتكنولوجيا ثلاثية الأبعاد والتي من شأنها حل جميع المشاكل لاسيما في مجالات الانتقال من مرحلة التصميم إلى مرحلة البناء، وتبادل المعلومات رقمياً من التصميم إلى التفاصيل وحتى التصنيع والتركيب، وتتبع التصميم موازياً للتكلفة المستهدفة.</p> <p>- جاء تصميم الأساسات الهيكل المعدني الإنشائي Structural Steel ليعكس متطلبات جميع الأنظمة الهندسية الأخرى (كهربائية، ميكانيكية،...).</p> <p>- إستخدام تقنية أو منظومة Integrated project Delivery (IPD) الذي تم تطبيقه على مجموعة متنوعة من الترتيبات التعاقدية بين المالك والمصمم والمقاول</p>	
استخدام تطبيقات BIM mode	<p>- فيما يتعلق بـ BIM كان مطلوب من كل عضو في الفريق الهندسي تقديم تصميمه في شكل ثلاثي الأبعاد 3D للحصول على قائمة بالنظم المستخدمة في عملية النمذجة، وذلك للعمل على:</p> <p>- تم جلب المقاولين لحساب وتحديد تكلفة التنفيذ في وقت مبكر للمشاركة في العملية التصميمية من البداية والتمكن من إجراء التعديلات التي تؤدي إلى توفير التكلفة، تصميم القيمة أو التكلفة المستهدفة.</p> <p>- تم إستخدام تطبيقات BIM في جميع مراحل التصميم والتفاصيل والتصنيع الرئيسية. زيادة الإتصال بين جميع الأطراف المشاركين في المشروع.</p> <p>- تم التعاون باستخدام نموذج ثلاثي الأبعاد 3D Model للعمل على الدقة والتكامل مع النماذج العديدة المستخدمة من قبل أعضاء الفريق والذي يعمل على تقليل المشاكل التي من شأنها أن تبطل عملية البناء وزيادة التكاليف .</p> <p>- تم مراجعة الجدول الزمني لمهام التصميم باستمرار لضمان تقديم المتطلبات في الوقت المحدد، عن طريق التحديث اليومي للمهام، تخطيط العمل الأسبوعي، تطوير ومواصلة إعادة التعديل في المهام المطلوبة في التواريخ المحددة، التأكد من تضمين كل مهمة بالمتطلبات الضرورية لإنجاز المرحلة المخصصة، إستخدام نظام كمبيوتر Computer System يوفر سهولة التعاون وتوفير رؤية والإطلاع على المهام والتقارير لإنجاز العمل.</p>	



نموذج Navisworks المشترك لجميع أنظمة الحماية الميكانيكية والحرارة.

- تم استخدام Revit في تخصص العمارة والإنشاء، و Autocad في التخصصات الميكانيكية والكهربائية والأعمال الصحية والحماية من الحريق وخلافه، مع إمكانية التبادل بينهم. أدى هذا إلى وجود العديد من الحلول والبدايل المتعلقة بأعمال التصميم والبناء وإدارة المشروع ومراحله.

- كما تم استخدام المحاكاة ببرنامج Revit في النمذجة الداخلية والخارجية للمبنى وعلى مستوى التصميم التفصيلي

- تم استخدام Strucsoft metal لإنشاء وتصميم القوائم المعدنية وتتبع هذه التصميم في نموذج Revit، وكذلك نقل البيانات بين تحليل تصميم ETABS، Revit.

- لم يتم استخدام النمذجة في مجرد التصميم فقط بل في التحليل والتقييم من خلال دمج كافة البيانات والمعلومات إلى نموذج Revit. والعمل على تنسيق النماذج المختلفة للكشف عن التعارضات وتعديل التصميم باستخدام جميع تطبيقات النمذجة باستخدام تطبيقات BIM.

- تم المتابعة للعملية التصميمية باستمرار للتأكد من أن تكلفة التصميم لا يتجاوز الميزانية المستهدفة.

نظام BIM ومراحل استخدامها في المبنى

- في الأنظمة الميكانيكية تم النمذجة باستخدام CAD Duct، Autocad لإنتاج نماذج لأنظمة HVAC.
- في الأعمال الصحية تم إعداد نموذج للأعمال الصحية باستخدام CAD MEB، Autocad
- الحماية من الحرارة بنموذج Autosprink
- الأعمال الكهربائية Electrical Model، CAD MEB، Autocad
- نموذج مستوى التصنيع Autocad, Cad Duct, Design Line
- تم استخدام أسلوب إدارة Navisworks.
- في التصميم المعماري تم استخدام Revit Architecture، Autocad
- في التصميم الإنشائي تم استخدام BRevit، ETAS في تحليل وتصميم النموذج الإنشائي

- تم استخدام تطبيقات BIM في جميع جوانب التصميم والعمل على تطويره كمصدر دقيق وموثوق به للكميات ومن ثم تقدير التكلفة من خلال دمج كافة المعلومات والبيانات إلى النموذج الثلاثي الأبعاد. كما ساعدت في وضع العديد من بدائل الحلول المختلفة لتلبية التصميم المستهدف.


- وقد أدى ذلك إلى انخفاض ملحوظ في التكلفة التقديرية وكذلك نتيجة تقليل النفقات الطارئة على المشروع في جميع مراحله والتي من شأنها زيادة الوقت وبالتالي زيادة التكلفة.

- كما ساعدت في تحقيق أقصى استفادة من التجميعات الجاهزة خارج الموقع من خلال التصنيع المسبق التركيب فقط في الموقع كبديل لإستخدام العمالة والمواد في الموقع مما ساهم في تسريع عملية البناء والحد من الحاجة إلى التخزين داخل الموقع وأدى إلى زيادة إنتاجية العمل.

- ساعدت البيانات والمعلومات في مرحلة التصميم إلى التفاصيل إلى التصنيع إلى البناء.

- الإستفادة من BIM في تصميم المصاعد وتحديد أماكنها والكشف عن التعارض بينها وبين الهيكل الإنشائي وكذلك سلامة الهروب وأماكنها للحد من المخاطر ومراجعة أماكنها لعدم وجود تعارض في الحركة الداخلية.

فوائد استخدام نظام BIM




إستخدامه في أنظمة الحركة من السلالم والمصاعد

النموذج الثاني: استاد أفيفا Aviva stadium (المصدر الباحث)

البيانات الأساسية للمشروع:	
	الموقع: العاصمة الأيرلندية دبلن Dublin، وتم إفتتاحه عام ٢٠١٠.
	المصمم شركة بوبولاس Populous
	المالك شركة (LRSDC) التي تأسست عام ٢٠٠٤ من قبل اتحاد كرة القدم الأيرلندي.
وصف المشروع	الهدف الرئيسي من المشروع هو إقامة مبنى يعد علامة مميزة للمدينة قادراً على إستضافة الأحداث على المستوى الدولي و إستيعاب ٥٠,٠٠٠ متفرج، في ظل وجود مجموعة من القيود والمتطلبات بجانب الإعتبارات البيئية لعملية البناء، والتي تتطلب تقديم حلول مبتكرة سواء بالنسبة للشكل المعماري أو الإنشائي.و تم تقييم المبنى فيما يتعلق بالأثر البيئي لبدائل التصميم الأولية عن طريق شركة ERM لإدارة الموارد البيئية.
محددات المشروع	تم الإستعانة ببرنامج Rhino ثلاثي الأبعاد للنمذجة وتحديد أفضل تكوين من خلال تقييم عدة بدائل مختلفة مستندة إلى ٤ معايير رئيسية : ١- إستيعاب عدد الجمهور المطلوب مع توفير خطوط وزوايا رؤية مثالية دون الحجب من أحد الزوايا. ٢- التعرض الأمثل للأشعة الشمسية داخل الملعب اللأزمة لنمو النباتات والأعشاب الرياضية بدون إعاقة أو تأثير على الجماهير أو اللاعبين. ٣- الحد من التظليل على المنازل المجاورة أو التأثير على الـ View، لأنه يقع بجوار الحي السكني للمدينة. ٤- توفير مساحة كمرکز تدريب ومرافق مساعدة في الجانب الشرقي من موقع المشروع.
الفكرة التصميمية	قامت فكرة التصميم السائدة على الإنسيابية في الغلاف الخارجي والإستمرارية مع السقف.وحوائط الملعب ذات شكل منحنى مستمر، تتميز بأنها نصف شفافة عبارة عن غلاف قشري يلتف حول كامل المبنى ويغطي الجزء المسقوف من المبنى مما يوفر مستويات مثالية من الإضاءة الطبيعية لكامل الملعب.
إستخدام تطبيقات BIM model	<ul style="list-style-type: none"> - تم تطوير تصميم المشروع في البداية معتمداً على محورين رئيسيين وهما التصميم المعماري والتصميم الإنشائي الضخم ، فكان لابد من التعاون بين الجهتين من خلال الإتفاق على مجموعة من قواعد التصميم والنمذجة المشتركة، حيث إعتد فريق العمل على عدة معايير للتصميم والبناء في النموذج البارامتري فيما يتعلق بالتصميم الإنشائي للسقف والغلاف والجمال والمنظور البصري والأداء داخل المبنى. - تم الإستفادة من النمذجة والتطوير في مرحلة تصميم الفكرة الأولية وتطويرها Concept وكذلك مرحلة التصميم المعماري ومرحلة الإعداد للبناء والتصميم الإنشائي، عن طريق تطوير نموذج بارامتري يدعم عملية تحديد غلاف الإستاد (تصميم الواجهة) وهيكل البناء وكيفية إدارة تنفيذه وتشييده. - قام فريق التصميم بتحليل البدائل من خلال دراسة شملت الإضاءة والوهج بناءً على الإتجاهات الأربعة، ودراسة الحركة إلى أن تم التوصل إلى التوجيه الأمثل وهو شمال جنوب بميل نحو الغرب ١٢ درجة. - تصميم هيكل السقف يتألف من نظام من الجمالونات الهرمية المعقدة مع الإعتماد على عمودين أساسيين في الجانب الشمالي، فجاء النظام الإنشائي بحيث لا يعيق الإعتبارات الوظيفية. - كسوة المبنى من ألواح البولي كربونيت Polycarbonate والتي تم نمذجتها لتعديل أبعاد كل شريحة وتحديد نسبة إنحنائها لتكون كامل الغلاف.
	

نمذجة معلومات البناء BIM ودورها في تطوير عملية التصميم المعماري والبناء.


- تم تجهيز وتجميع الهيكل خارج الموقع وتركيبه وتثبيتته بالموقع، فأدت تقنيات النمذجة إلى إحداث التوفير في الهالك بعمل الحسابات الحقيقية.



دراسة ضوء النهار وتوجيه المبنى وارتفاع الكتلة للوصول الى التصميم الأمثل



النموذج الثالث: مستشفى ميريلاند العام (MGH) Maryland General Hospital (المصدر الباحث)

البيانات الأساسية للمشروع		
	الموقع	بالتيمور - ميريلاند، Baltimore, Maryland ، وهي جزء من جامعة ميريلاند الطبية
	المالك	----
	المصمم	----
	سنة التنفيذ	أكتملت التوسعة عام ٢٠١٠
المشروع وصف	<p>- الهدف من المشروع: هو إضافة حوالي 9600 m2 من المساحة إلى مستشفى ميريلاند العام MGH وتم ربطها بالهيكل القديم بإضافة ٨ أجنحة تشغيل جديدة وعيادات تخصصية ووحدات رعاية مكثفة (I.C.U.)، ومجموعة من المعامل والصيدليات.</p>	
محددات المشروع	<p>- التحديات التي واجهت المشروع أنه على المبنى أن يظل قيد التشغيل طوال فترة التوسعة. كما أن مبانى المستشفيات ذات طبيعة خاصة من حيث الحركة الداخلية والخارجية والأنظمة الهندسة العديدة المستخدمة (الكهربية والميكانيكية والاضاءة والتهوية وغيرها) والتي تطلب ضرورة عدم التعارض والإشتباكات بينهم.</p>	

<p>- للإمتثال إلى الجدول الزمني الضيق تم تقسيم أعمال التوسعة إلى مرحلتين أساسيتين، المرحلة الأولى: أعمال الهيكل الإنشائي الصلب اللازم للأدوار الإضافية من الطابق الثالث وحتى الطابق السادس، والمرحلة الثانية: تجهيز الأعمال اللازمة في المنشأ القديم من طابق البدروم وحتى الطابق الثالث.</p> <p>- تضمن المشروع مجموعة واسعة من الأنظمة منها التبريد والتدفئة وقنوات التهوية، لذلك إحتاج إلى مستوى عالي من التنسيق لتحديد موقع هذه الأنظمة وتوافقها مع المنشأ القديم لتعزيز إنشاء المبنى. وكانت المساحة المضافة مؤشراً على المزيد من استخدام الأنظمة الكهربائية والميكانيكية والكثير من القنوات الأفقية والرأسية Ductwork وكذلك المشروع يثبت إمكانية استخدام تقنيات BIM والإستفادة منها في أى مرحلة من مراحل المشروع حتى بعد مرحلة التصميم وذلك خلال دورة حياة المبنى، ولكن بطبيعة الحال من الأفضل البدء مبكراً بتنفيذ نموذج BIM لإستغلال مميزاته الكاملة.</p>	<p>الفكرة التصميمية</p>
<p>- من المعروف أن يتم استخدام تطبيقات BIM بشكل رئيسي في إدارة عمليات التصميم والبناء، ولكن في هذا المشروع تم إستخدامه خلال دورة حياة المبنى بالكامل.</p> <p>- كان الهدف الرئيسي من استخدام تطبيقات BIM هو أعمال الإنشاء والتنفيذ وأعمال الصيانة من خلال إنشاء قاعدة بيانات مركزية وربطها بنموذج ثلاثي الأبعاد 3D.</p> <p>- تم استخدام تطبيقات BIM لإعداد عملية الإدارة والبناء. ولم يتم استخدام تطبيقات BIM خلال مرحلة التصميم ولكن تم إنشاء نموذج BIM أثناء مرحلة التنفيذ وتم استخدام النموذج مبدئياً لفحص التعارضات والإشتباكات بين جميع عناصر المشروع ومن ثم العمل على تخطيها.</p> <p>- قد أتاحت عملية نمذجة معلومات البناء BIM تسجيل وتوفير المعلومات الدقيقة عن البيئة المبنية في شكل يساعد على إدارة وتنفيذ المبنى بطريقة فعالة والعمل على إنشاء قاعدة بيانات مركزية.</p> <p>- لتكريب جميع الأنظمة الهندسية من أعمال كهربائية وميكانيكية بشكل صحيح يتطلب مستوى عالي من التنسيق لتحديد موقع الأنظمة وتناسقها مع الأنظمة القائمة، وساعد إنشاء نموذج BIM على زيادة هذا التنسيق وجعله أكثر كفاءة، فتم نمذجة النظم الكهربائية والميكانيكية.</p> <p>- تم استخدام تطبيقات BIM لجمع وإعادة تنظيم المعلومات التي تم إنشاؤها خلال بناء المشروع وعمل قاعدة بيانات مركزية ومتكاملة مع برامج إدارة المبنى.</p>	<p>إستخدام تطبيقات BIM model</p>
  <p>- تم إلتقاط البيانات الميدانية بعمل Scanning، ومع المضي قدماً في المشروع زادت كمية البيانات التي تم جمعها.</p> <p>- تم تجميع نموذج المبنى للأنظمة الكهربائية والميكانيكية بإستخدام برنامج Cad MAP، Cad Electrical.</p> <p>- تم استخدام Tekla Structure كمنصة نمذجة BIM لإدارة إنشاء المبنى وصيانتها، حيث يقوم بإدارة معلومات المشروع المتضمنة في قاعدة البيانات بما في ذلك الأنظمة الإنشائية والمعمارية والتهوية والأنظمة الكهربائية والميكانيكية.</p> <p>- يعتبر استخدام Tekla Structure حلاً للتكامل النموذجي حيث يقوم بتنسيق النموذج مع كل العناصر والمساحات في المبنى بالإضافة إلى عملية كشف الإشتباكات والتعارضات بين مختلف الوظائف للعمل على حلها.</p> <p>- يقوم برنامج Tiscor CMMS بإدارة المعلومات حول عمليات الصيانة وجدولة الأعمال الخاصة بها. كما يعمل نظام CMMS على تنظيم أوامر العمل بالمشروع وتحسين وقت التشغيل. و يقوم برنامج Tiscor بإنتاج التقارير بأشكال مختلفة وكذلك مراقبة الأداء.</p> <p>- كما تم جمع المعلومات وتحديثها من خلال برنامج Vela System تبين دراسة المشروع كيف تم دمج المعلومات من مصادر مختلفة بإستخدام نهج مبتكر لإدارة وتجميع البيانات بطريقة منهجية.</p> <p>- كما شملت قاعدة البيانات معلومات مثل التكلفة وكميات المواد المستخدمة وجدولة الوقت وجميع المعلومات الإضافية اللازمة لإدارة المشروع مثل الأنظمة الطبية وغيرها والتي تم إضافتها إلى قاعدة البيانات.</p>	<p>أنظمة BIM ومراحل إستخدامها في المبنى</p>
 <p>- كما تم استخدام النمذجة في التصميم الإنشائي لإنتاج نموذج الهيكل المعدني الصلب Steel Structural وشكل هذا النموذج العمود الفقري للهيكل الإنشائي للمبنى. وشملت هذه البيانات التي تم جمعها خلال مرحلة البناء للمشروع وطوال دورة حياة المبنى، فتم الوصول إلى قاعدة بيانات ميدانية الهدف منها هو الإستفادة منها في مرحلة التنفيذ ومرحلة التكاليف مرحلة إدارة المبنى ومرحلة الصيانة له بشكل أكثر كفاءة ليتمكن الفريق الهندسي</p>	<p>أنظمة BIM ومراحل إستخدامها في المبنى</p>

نمذجة معلومات البناء BIM ودورها في تطوير عملية التصميم المعماري والبناء.

<p>والعاملين من الوصول إلى جميع المعلومات في هذا المجال حيث تم الربط بين التجهيزات والإعدادات المادية والتمثيل الافتراضي في نموذج معلومات المبنى الثلاثي الأبعاد وقاعدة البيانات المركزية، لتسهيل عمليات البناء. وجعل هذا النظام البيانات متاحة في جميع الأوقات وساعد في القضاء على المخلفات وتحسين دورة حياة المبنى وزيادة كفاءة الصيانة وتقديم وثائق دقيقة وإلكترونية.</p>	<p>كما يعزز النظام قدرة المستشفى على تلبية متطلبات الأداء الصارمة للهيئة المشتركة لإ اعتماد منظمات الرعاية الصحية Joint Commission for the Accreditation of Healthcare Organizations (JCAHO) فلا بد من الأخذ في الاعتبار ليس القيمة أثناء العملية التصميمية والإنشائية فقط بل خلال فترة عمل المبنى أيضاً.</p> <p>ظهرت تقنيات يمكنها مزامنة النموذج مع الأنظمة الأخرى مثل CMMS التي تعمل على تكامل الأدوات والأنظمة في صناعة البناء، ومع زيادة التركيز على أداء المبنى من منظور الاستدامة وخاصة مع التأكيد على السياسات الحالية من الكربون لهذه الأنظمة أن تمكن من تحسين أنظمة إدارة المبنى، وتساعد هذه المنظومة في تقليل النفايات والتخلص منها. فيتضح من هذا المثال أنه يمكن استخدام تطبيقات BIM للتمكن من إدارة المبنى بطريقة فعالة ومرنة.</p>	<p>هذه التقنيات ساهمت في تحديد استخدام الآتي</p>
	<p>تم تقييم نجاح تنفيذ قاعدة البيانات المركزية وحلول تطبيقات BIM لإدارة المبنى وذلك بحساب جميع التكاليف التي استهلكت في تكامل إدارة المبنى بنمذجة BIM متضمنة تكاليف النظام الإجمالية وتراخيص البرامج (Tiscor- Tekla-Vela)، والتدريب عليها وكذلك حساب فوائد استخدام هذه الأنظمة من زيادة إنتاجية في أعمال الصيانة المحدودة وتقليل المخلفات وتحسين مستوى أداء أنظمة المبنى للأنشطة الأساسية للمستشفى، فبحساب زيادة وفر أعمال الصيانة وغيرها من الفوائد قدرت إدارة المستشفى أن تكاليف هذه الإعدادات سوف تسترد في فترة لا تزيد عن ١٢ شهراً.</p>	
	<p>تم تقييم نجاح تنفيذ قاعدة البيانات المركزية وحلول تطبيقات BIM لإدارة المبنى وذلك بحساب جميع التكاليف التي استهلكت في تكامل إدارة المبنى بنمذجة BIM متضمنة تكاليف النظام الإجمالية وتراخيص البرامج (Tiscor- Tekla-Vela)، والتدريب عليها وكذلك حساب فوائد استخدام هذه الأنظمة من زيادة إنتاجية في أعمال الصيانة المحدودة وتقليل المخلفات وتحسين مستوى أداء أنظمة المبنى للأنشطة الأساسية للمستشفى، فبحساب زيادة وفر أعمال الصيانة وغيرها من الفوائد قدرت إدارة المستشفى أن تكاليف هذه الإعدادات سوف تسترد في فترة لا تزيد عن ١٢ شهراً.</p>	

النموذج الرابع: فندق ماريوت courtyard by marriott (المصدر الباحث)

البيانات الأساسية للمشروع									
	<table border="1"> <tr> <td>الموقع</td> <td>في بورتلاند Portland's business district</td> </tr> <tr> <td>المالك</td> <td>Saga Hospitality</td> </tr> <tr> <td>المصمم</td> <td>SERA Architects</td> </tr> <tr> <td>سنة التنفيذ</td> <td>اكتمل البناء عام ٢٠٠٩.</td> </tr> </table>	الموقع	في بورتلاند Portland's business district	المالك	Saga Hospitality	المصمم	SERA Architects	سنة التنفيذ	اكتمل البناء عام ٢٠٠٩.
الموقع	في بورتلاند Portland's business district								
المالك	Saga Hospitality								
المصمم	SERA Architects								
سنة التنفيذ	اكتمل البناء عام ٢٠٠٩.								
	<p>تجديد مبنى فندق courtyard marriot، والمبنى يتسع لـ ٢٥٦ غرفة .</p> <p>- تم بناء المبنى عام ١٩٨٢ ولم يستخدم حتى عام ٢٠٠٩، إلى أن تحول إلى مبنى فندقى معاصر. حيث كان المبنى الأصلي سيئ ولم يحصل على شهادة الإشغال وظل غير مستخدم لمدة عقدين من الزمن بعد إنشائه، وعند التجديد تم عمل مسح ليزر شامل لكامل هيكل المبنى للعمل على تكامل التصميم الجديد في الظروف الحالية.</p> <p>- جاء قرار الترميم بدلاً من الهدم بعد مقارنة التكلفة بدافع التقليل إلى أدنى حد من الأثر البيئي وإستهلاك الموارد مما أثار سلسلة من التحديات من خلال إدماج النظم الجديدة على الهيكل القائم بالفعل.</p> <p>- تم حصول المبنى على شهادة القيادة في مجال الطاقة والبيئة LEED الشهادة الذهبية من مجلس المباني الخضراء في الولايات المتحدة، U.S. Green building council، من حيث إستهلاكه للطاقة والمياه وإنبعاثات الكربون وجودة البيئة الداخلية والأثر البيئي، يعتبر هذا المشروع مثلاً جيداً على إعادة تشكيل المبنى واستخدام BIM model في المعالجات المختلفة.</p>								
<p>يقع المبنى في قلب المنطقة التجارية في منطقة الأعمال في بورتلاند Portland's business district مما كان يتطلب تخفيض وقت البناء لعدم إعاقة الحركة المرورية، مع التقليل إلى أدنى حد من تعطيل أو توقف أعمال البناء لعدم التأثير على عمل الشركات المجاورة، وكان الهدف تحسين كفاءة استخدام الموارد في المبنى.</p>	<p>محددات المشروع</p>								

نمذجة معلومات البناء BIM ودورها في تطوير عملية التصميم المعماري والبناء.

<p>- هدم المبنى المجاور والمكون من ٣ طوابق وإستبداله بمبنى جديد مكون من ٤ طوابق تم إستخدامهم كمواقف سيارات ووظائف عامة، مما يتطلب ربط الهيكلين معاً للعمل كمبنى واحدو تتمثل التحديات الرئيسية في إستبدال الواجهة بالكامل وإضافة ٣ طوابق للهيكل القائم والمكون من ١٣ طابقاً، بعد إضافة أنظمة جديدة لتناسب إحتياجات الفندق، وعمل إضافات وتعديل على الهيكل الإنشائي وفقاً للأحمال الإضافية وقوانين البناء، وتركيب أنظمة ميكانيكية جديدة.</p> <p>- تم تركيب ألواح الواجهة الجاهزة حيث تم إختيار الألوح المسبقة الصنع لوزنها الخفيف بسبب تخفيف الوزن عن الهيكل الإنشائي القائم</p>	الفكرة التصميمية
<p>- كان التحدي في تحقيق التوازن بين المعايير الإستهلاكية التقليدية العالية في نوعية مباني الفنادق مع معايير Green LEED، حيث تعتبر الفنادق من المباني الشرهة والمستهلكة للطاقة والموارد على مدار الـ ٢٤ ساعة، فركزت جهود التصميم على تحقيق الكفاءة التشغيلية في إستخدام الطاقة والمياه وكافة الموارد وكان من أسباب إعتاد المبنى كفاءة الطاقة، إنخفاض إستهلاك المياه، إنخفاض إنبعاثات الكربون، الظروف البيئية ذات الجودة العالية وخاصة في الأماكن المغلقة، والإستخدام الفعال للموارد والمصادر الطبيعية.</p>	إستخدام تطبيقات BIM model
<p>- أتاحت محاكاة عملية التشييد فهم أعمق لتعقيد العملية، وإمكانية التنبؤ بشكل أفضل للمصاعب والمعوقات المحتملة أثناء البناء مما يساعد في الحد من حالات التأخير. تم إستخدام نمذجة BIM في إعادة البناء remodeling وأهله للحصول على شهادة الليد LEED.</p> <p>- تم العمل على مرحلتين أساسيتين هما مرحلة المسح (الفحص) Scanning ثلاثي الأبعاد الكامل لتوفير وصف هندسي دقيق وفعلي للبناء القائم وعمل التقييم الإنشائي structural assessment، ومرحلة العملية التفاعلية بين نماذج BIM model المختلفة المستمدة من مصدر المعلومات والبيانات الناتجة من مرحلة المسح.</p> <p>- ساعدت البيانات الناتجة من المسح في إنشاء الرسومات 2D نتيجة توفير الوصف العالي الدقة لأي مقطع عرضي (cross section)، ومنه رسم المساقط الأفقية والقطاعات، وكذلك بالإعتماد على Leica, cloudworx، لتحديد المساقط الأفقية (عملية المسح Scanning) في جمع البيانات ودمج هذه البيانات وتحميلها على برامج النمذجة--- لتوضيح فهم أفضل للهيكل الإنشائي من بلاطات وأعمدة وحوائط.</p>	مراحل إستخدامها في المبنى
<p>- تم إستخدام Trane trace، بالإعتماد على مدخلات cad model.</p> <p>- تم إستخدام Revit model بشكل مستمر لدعم وتطوير العملية التصميمية والإنشائية، وكان له دور رئيسي في تقدير التكاليف والمساعدة في تحديد الموارد والطاقة وإستهلاك المياه. وتم إستخدام Navisworks لتكامل عملية الجدولة لتسهيل عملية البناء والمساهمة في التصنيع المسبق خارج الموقع للمكونات، حيث تم دمج وتحميل النموذج بكافة البيانات عليه.</p>	هذه التقنيات ساهمت في تحديد إستخدام
<p>- جاء تصميم الواجهة بنسب منخفضة من النوافذ في الحوائط بالتوازن والتناسب مع حاجة الفراغ الفعلي إلى الإضاءة، كما تم تصميم النوافذ العلوية بالقرب من سقف الغرف (الجزء العلوى) مما يزيد من توغل ضوء النهار، بالإضافة إلى إستخدام مادة الزجاج عالي الأداء مع عمل العزل الجيد على الأسطح المصمتة</p> <p>- تم إختيار المواد مع التركيز على تحقيق جودة التهوية والإضاءة وتجنب الإنبعاثات للمواد الملوثة وتحقيق التوازن بين أنظمة التكييف والتهوية، مع تعظيم إستخدام الضوء الطبيعي للحد من إستهلاك الطاقة ويتحقق ذلك من خلال التنسيق الدقيق بين الفتحات في الواجهة ومتطلبات التصميم الداخلى.</p> <p>- تم إستخدام أنظمة التكييف HAVC ونظام تسخين المياه جماً إلى جىمب مع نظام إضافي لإسترداد أو تبادل الحرارة Heat recover system، وأدى الجمع بينهم إلى خفض إستخدام الطاقة بنسبة كبيرة ٣٠%.</p>	ويمكن تلخيص هذه التقنيات فى الاتى:
<p>- الزجاج عالي الأداء.</p> <p>- إضاءة عالية الكفاءة.</p> <p>- أنظمة تسخين المياه عالية الكفاءة.</p> <p>- العزل الجيد للبناء.</p> <p>- أنظمة التكييف عالية الكفاءة.</p> <p>- أنظمة إستعادة وتبادل الحرارة.</p>	
صور توضح تسلسل عملية البناء	
	

نمذجة معلومات البناء BIM ودورها في تطوير عملية التصميم المعماري والبناء.

النماذج	البنية حالة	الوظيفة	الموقع	تاريخ التقديم	وصف المشروع	محددات واهداف المشروع	ومراحل استخدامها في المشروع BIM أنظمة	فوائد استخدامها
النموذج الأول Sutter Medical Center مركز سوتر الطبي	مبنى جديد كلياً	صحي (مركز طبي)	في ولاية كاليفورنيا	٢٠١٣	<ul style="list-style-type: none"> مشروع للرعاية الصحية داخل الحرم الجامعي Eden، حيث تم بناء مستشفى سعة ١٣٠ سرير على ٧ طوابق الالتزام بالميزانية المحددة والمحدودة. التعاون الأفضل لتحسين إمكانيات البناء والحد من الأخطاء تحقيق متطلبات LEED Silver ومعايير اعتمادها للرعاية الصحية يهدف المشروع إلى تحقيق أقصى استخدام للتكنولوجيا ثلاثية الأبعاد والتي من شأنها حل جميع المشاكل 	<ul style="list-style-type: none"> تم استخدام تطبيقات BIM في جميع مراحل التصميم والتفاصيل والتصنيع الرئيسية. والعمل على الإتصال بين جميع الأطراف المشاركين في المشروع. في الأنظمة الميكانيكية تم النمذجة باستخدام CAD، Autocad، Duct لإنجاز نماذج لأنظمة HVAC. في الأعمال الصحية تم إعداد نموذج للأعمال الصحية باستخدام CAD، MEB، Autocad، الحماية من الحرائق بنموذج Autosprink الأعمال الكهربائية Electrical Model، CAD، MEB، Autocad نموذج مستوى التصنيع Autocad، Cad، Duct، Design Line تم استخدام أسلوب إدارة Navisworks. في التصميم المعماري تم استخدام Autocad، Revit Architecture في التصميم الإنشائي تم استخدام ETAs، BRevit في تحليل وتصميم النموذج الإنشائي 	<ul style="list-style-type: none"> ساهمت تقنية BIM في تحقيق الأهداف من المشروع لاسيما مع الوتيرة السريعة للتسليم والميزانية المحدودة . انخفاض ملحوظ في التكلفة التقديرية وكذلك نتيجة تقليل النفقات الطارئة على المشروع ساعدت في تحقيق أقصى استفادة من التجميعات الجاهزة خارج الموقع من خلال التصنيع المسبق ساعدت البيانات والمعلومات في مرحلة التصميم إلى التفاصيل إلى التصنيع إلى البناء. الاستفادة من BIM في تصميم المصاعد وتحديد أماكنها والكشف عن التعارض بينها وبين الهيكل الإنشائي 	
	النموذج الثاني Aviva stadium استاد أفيفا	مبنى جديد كلياً	رياضي (استاد)	إيرلندا	٢٠١٠	<ul style="list-style-type: none"> إقامة مبنى يعد علامة مميزة للمدينة قادراً على استضافة الأحداث على المستوى الدولي و إستيعاب ٥٠,٠٠٠ متفرج، في ظل وجود مجموعة من القيود والمتطلبات بجانب الاعتبارات البيئية لعملية البناء، توفير مساحة كمركز تدريب ومرافق مساعدة 	<ul style="list-style-type: none"> إستيعاب عدد الجمهور المطلوب التعرض الأمثل للأشعة الشمسية داخل الملعب اللازمة لنمو النباتات الحد من التظليل على المنازل المجاورة أو التأثير على الـ View كسوة المبنى من ألواح البولي كربونيت Polycarbonate والتي تم نمذجتها لتعديل أبعاد كل شريحة وتحديد نسبة إنحنائه تجهيز وتجميع الهيكل خارج الموقع وتركيبه وتثبيتته بالموقع . 	<ul style="list-style-type: none"> تم تقييم المبنى فيما يتعلق بالأثر البيئي لبدائل التصميم الأولية عن طريق شركة ERM لإدارة الموارد البيئية الإستعانة ببرنامج Rhino ثلاثي الأبعاد للنمذجة وتحديد أفضل تكوين من خلال تقييم عدة بدائ إعتمد فريق العمل على عدة معايير للتصميم والبناء في النموذج البارامترى فيما يتعلق بالتصميم الإنشائي للسقف والغلاف والجمال والمنظور البصرى والأداء داخل المبنى دراسة ضوء النهار وتوجيه المبنى وارتفاع الكتلة للوصول الى التصميم والتوجيه الأمثل وهو شمال جنوب بميل نحو الغرب ١٢ درجة. جاء النظام الإنشائي بحيث لا يعيق الاعتبارات الوظيفية ادت تافقيات النمذجة إلى إحداث توفير في الهالك بعمل الحسابات الحقيقية.

الجدول : المصدر الباحث

نمذجة معلومات البناء BIM ودورها في تطوير عملية التصميم المعماري والبناء.

فوائد إستخدامها	أنظمة BIM ومراحل إستخدامها في المشروع	محددات واهداف المشروع	وصف المشروع	تاريخ التنفيذ	الموقع	الوظيفة	حالة المبنى	النماذج
<ul style="list-style-type: none"> - إستخدام النموذج مبدئياً لفحص التعارضات والإشتباكات بين جميع عناصر المشروع ومن ثم العمل على تخطيطها. - قد أتاحت عملية نمذجة معلومات البناء BIM تسجيل وتوفير المعلومات الدقيقة عن البيئة المبنية في شكل يساعد على إدارة وتنفيذ المبنى بطريقة فعالة حيث تم إستخدامه في هذا المشروع خلال دورة حياة المبنى بالكامل. - شملت قاعدة البيانات معلومات مثل التكلفة وكميات المواد المستخدمة وجدولة الوقت - الوصول إلى قاعدة بيانات ميدانية الهدف منها هو الإستفادة منها في مرحلة التنفيذ ومرحلة التكاليف - يعزز النظام قدرة المستشفى على تلبية متطلبات الأداء الصارمة لهيئة المشتركة لإعتماد منظمات الرعاية الصحية - مزامنة النموذج مع الأنظمة الأخرى مثل CMMS التي تعمل على تكامل الأنظمة في صناعة البناء ومع زيادة التركيز على أداء المبنى من منظور الإستدامة - نجاح تنفيذ قاعدة البيانات المركزية وحلول تطبيقات BIM لإدارة المبنى وذلك بحساب جميع التكاليف وتقليل المخلفات وتحسين مستوى أداء أنظمة المبنى 	<ul style="list-style-type: none"> - إستخدام تطبيقات BIM لإعداد عملية الإدارة والبناء - تجميع نموذج المبنى للأنظمة الكهربائية والميكانيكية باستخدام برنامج Cad MAP ، Cad Electrical - إستخدام Tekla Structure كمنصة نمذجة BIM لإدارة إنشاء المبنى وصيانتها - يقوم برنامج Tiscor CMMS بإدارة المعلومات حول عمليات الصيانة وجدولة الأعمال الخاصة بتنظيم أوامر العمل بالمشروع وتحسين وقت التشغيل. وإنتاج التقارير بأشكال مختلفة وكذلك مراقبة الأداء. - جمع المعلومات وتحديثها من خلال برنامج Vela System 	<ul style="list-style-type: none"> - المبنى أن يظل قيد التشغيل طوال فترة التوسعة. كما أن مباني المستشفيات ذات طبيعة خاصة من حيث الحركة الداخلية والخارجية والأنظمة الهندسة العديدة المستخدمة (الكهربائية والميكانيكية والاضاءة والتهوية وغيرها) والتي تطلب ضرورة عدم التعارض والإشتباكات بينهم - للإمتثال إلى الجدول الزمني الضيق 	<p>هو إضافة حوالي 9600 m2 المساحة إلى مستشفى ميريلاند العام MGH وتم ربطها بالهيكل القديم بإضافة 8 أجنحة تشغيل جديدة</p>	٢٠١٠	بالتيمور	صحي (مركز طبي)	تعديل وإضافة على مبنى قائم	النموذج الثالث Hospital (MGH) Maryland General
<ul style="list-style-type: none"> - يعتبر هذا المشروع مثلاً جيداً على إعادة تشكيل المبنى وإستخدام BIM model في المعالجات المختلفة - تصميم الواجهة بنسب منخفضة من النوافذ مما يزيد من توغل ضوء النهار، بالإضافة إلى إستخدام مادة الزجاج عالي الأداء مع عزل الجيد على الأسطح المصمتة - تم إستخدام أنظمة التكييف HVAC ونظام تسخين المياه وأدى الجمع بينهم إلى خفض إستخدام الطاقة . - ويمكن تلخيص هذه التقنيات في الاتي: - الزجاج عالي الأداء - العزل الجيد - إضاءة عالية الكفاءة- أنظمة التكييف و تسخين المياه عالية الكفاءة . 	<ul style="list-style-type: none"> - تم إستخدام نمذجة BIM في إعادة البناء remodeling وأهله للحصول على شهادة الليد LEED. - إستخدام Trane trace ، بالإعتماد على مدخلات cad model - إستخدام Revit model بشكل مستمر لدعم وتطوير العملية التصميمية والإنشائية، - تم إستخدام Navisworks لتكامل عملية الجدولة لتسهيل عملية البناء فضلاً عن المساهمة في التصنيع المسبق خارج الموقع للمكونات 	<ul style="list-style-type: none"> - يقع المبنى في قلب المنطقة التجارية في منطقة الأعمال مما كان يتطلب تخفيض وقت البناء لعدم إعاقة الحركة المرورية - حصول المبنى على شهادة القيادة في مجال الطاقة والبيئة (الشهادة الذهبية) وكان التحدي في تحقيق التوازن بين المعايير الإستهلاكية التقليدية العالية في نوعية مباني الفنادق مع معايير Green LEED 	<p>تجديد مبنى فندق courtyard marriot، والمبنى يتسع لـ ٢٥٦ غرفة قرار الترميم بدلاً من الهدم بعد مقارنة التكلفة بدافع التقليل إلى أدنى حد من الأثر البيئي وإستهلاك الموارد</p>	٢٠٠٩	بورتلاند	سكني (فندق)	تعديل على مبنى قائم	النموذج الرابع courtyard by marriott فندق ماربوت

الجدول : المصدر الباحث

نمذجة معلومات البناء BIM ودورها في تطوير عملية التصميم المعماري والبناء.

التسويق بين التخصصات الهندسية للمشروع	أدوات التحليل الإنشائي والتقييم الجدولة الزمنية	قاعدة البيانات (Data base)	Software Tool	فوائدها في دعم عمليات الصيانة (ما بعد التشغيل)	دعم الإمكانيات المادية الضعيفة للمشروع	إستخدام العناصر والمكونات الجاهزة سابقة التصنيع	إكتشاف الأخطاء والتعارضات قبل التنفيذ	التعاون المبكر بين التخصصات الهندسية المتعددة	زيادة كفاءة المبنى	التصميم المتكامل Integrated design	خطط دقيقة ومبكرة عن تحسين كفاءة الطاقة	أعمال البناء والتنفيذ Construction	تطوير التصميم Design development	تطوير الفكرة Concept development	دراسة الجدوى Feasibility	النموذج
Navisworks	Robot Millenium	EXCEL	Bentley Bentley Generative Auto CAD		✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Aviva stadium
Navisworks newforma			Revit Architecture Auto CAD Rhino Prosteel	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				courtyard by marriott
Navisworks	ETABS Sage timberline Innovaya Strategic project solution	PROJECTWISE	Revit Architecture Revit Structures Auto CAD Tekla Structures CAD Duct CAD MEB SprinkCAD Strucsoft Metal	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Sutter Medical Center
		Vela installed	Tekla Structures CAD Duct CAD MEB		✓		✓				✓		✓			Maryland General Hospital

الجدول : المصدر الباحث

❖ النتائج والتوصيات:

- غالباً ما توجد مشكلة في عدم وجود ملاك وأصحاب مشاريع متفحّين لأفكار وعلى إستعداد للمشاركة في عمليات جديدة ومبتكرة وإعتماد تكنولوجيات جديدة وهو أمر مهم للغاية وقد يكون من الصعب جداً فرض تغيير في ثقافة قد إعتاد الناس على القيام بها. ومع التطور والوقت يتم التغلب على ذلك.
- تعتبر نماذج معلومات البناء محاكاة لعملية البناء التقليدية ولكن في صورة رقمية يمكن بها التعديل والتطوير في التصميم من خلال التعديل في المتغيرات الرقمية، كما تساعد في عملية التقييم والتحليل من خلال ربط نماذج التصميم بنماذج التحليل.
- إمكانية إستخدام تقنيات BIM والإستفادة منها في كل مرحلة من مراحل المشروع ، و لكن من الأفضل يجب البدء مبكراً بتنفيذ نموذج BIM لإستغلال مميزاته الكاملة.
- تستخدم BIM في عملية التصميم بمراحله المختلفة وحتى المستوى التفصيلي وكذلك مرحلة الإنشاء والتصنيع والتشغيل والصيانة باستخدام نموذج معلومات قياسي قابل للتبادل بين العديد من التطبيقات، يحتوي على جميع المعلومات المناسبة التي تم إنشاؤها أو جمعها حول المبنى .
- أيضاً يستفاد من ال BIM في العديد من الوظائف اللازمة لنمذجة دورة حياة المبنى حيث تقوم بتسهيل عملية التصميم والبناء المتكامل بتكلفة أقل وتقليل مدة المشروع. كما تستخدم في تقييم البدائل والمفاضلة بينهم في التكلفة والوظائف والبناء. كما تتيح برامج BIM مقارنة إستهلاك الطاقة في المبنى وفقاً لوظيفة المبنى، وهو ما يساعد على تقليل إستهلاك الطاقة وخاصة في نوعية المباني الأكثر إستهلاكاً لها.
- تعتبر النمذجة البارامترية أو الرقمية هي التكنولوجيا الأساسية في BIM، فيعد التعاون بين مجالات الهندسة المختلفة والعمارة التي تم إنشاؤه في تصميم إستاد أفيفا Aviva stadium مثلاً رائداً على إستخدام هذه التكنولوجيا لدعم عملية التصميم المشترك للحصول على نتائج مبكرة، فتم الحصول على فوائد كبيرة في الجانب في المعماري والإنشائي من خلال إستخدام نمذجة المعلومات البارامترية.

- يمكن من خلال إستخدام نماذج BIM التعرف على طبيعة المعلومات وكيفية التعامل معها مما يؤثر في تطوير العملية التصميمية بجانب قدرتها على تسهيل تبادل ومشاركة هذه المعلومات لذلك فإن إستخدام هذه التطبيقات في المشروعات المختلفة وخاصة المعقدة منها يكون له أهمية كبيرة نظراً لتحقيق التكامل بين كافة التخصصات بالإضافة إلى توفير الوقت والجهد وبأقل نسبة خطأ، لذا يحتاج المستخدم أن يكون ملماً بمميزات وعيوب كل برنامج.
- تعد برامج التحليل البيئي والحرارى ذات فائدة كبيرة حيث تظهر نتائج دقيقة ومحاكية للواقع ولكن إستخدام هذه البرامج تتطلب الإلمام بطرق التصميم التقليدية للتأكد من صحة النتائج وإكتشاف أخطاء إدخال البيانات، كما تتيح هذه البرامج إمكانية التعرف على تأثير أشعة الشمس المباشرة وغير المباشرة على المبنى مما يساعد على تقليل تأثيرها من خلال التظليل وإختيار المواد المناسبة في مراحل التصميم المبكر.
- المتابعة المستمرة للتطور السريع في أدوات الدراسات البيئية الرقمية مما يساعد على الوصول إلى أفضل التصميمات ومقارنتها معاً.
- العمل على تطوير منظومة التعليم المعماري وإدخال البرامج التفاعلية والتكاملية BIM في المناهج التعليمية للمساعدة على التصميم والتقييم وعمل الدراسات البيئية مما يساعد على توفير الوقت والجهد والدقة في العمل.
- اعداد الكوادر اللازمة حيث يوجد برامج يسهل التعامل معها وبرامج أخرى يصعب التعامل معها وتحتاج إلى متخصصين وبرامج لا تحتاج إلى التعامل مع محرك بحثي فقط ولكن تعتمد على المعلومات المناخية مثل برنامج Ecotect على سبيل المثال.
- العمل على إنتشار إستخدام هذه البرامج من قبل الشركات والحكومات المصرية لتعظيم إستغلال هذه الأدوات نظراً لما تحققه من فوائد عديدة منها رفع كفاءة أداء المشروع بالإضافة إلى توفير التكاليف مثلما حدث في الدول العربية (الإمارت العربية على سبيل المثال) والدول الاجنبية.
- المراجع:
- محمد حسن خليل:العمارة الخضراء من واقع برامج نمذجة معلومات البناء "كيف يمكن أن تسهم نماذج معلومات البناء في عملية التصميم والبناء الأخضر"، ٢٠١٥.
- مجلة بيم أرابيا، البيم والإشراف الهندسى على المشاريع، العدد السابع والعشرون، يناير ٢٠١٨.
- BIM Handbook: A Guide to Building Information Modeling for Owners, Managers, Designers, Engineers, and Contractors, Chuck Eastman, Paul Teicholz, Rafael Sacks, Kathleen Liston, John Wiley & Sons, Inc.
- The use of BIM for sustainable design and easy analysis methods: Ahmed Turan, 2014, National ITU Faculty of Architecture, Istanbul.
- Marko S. Jarić: Preparing BIM Model for Energy Consumption Simulation, 6th International Symposium on Industrial Engineering, 2015.
- Bianca Toth: Modeling Sustainable and Optimal Solutions for Building Services Integration in Early Architectural Design, 2016.
- Zhang Ke: Application Research on Energy Saving of Small High Rise Office Building based on BIM Model, Huanghuai University, Architecture Engineering Department Zhu Ma Dian, He Nan, 463000, China.
- Salman Azhar: BIM-based Sustainability Analysis: An Evaluation of Building Performance Analysis Software, 2014.
- Kamal Shawky: BIM Building Information Modeling, 2016.
- Al Thobaiti, Sultan, An Integrated Database Management System and Building Information Modeling For Sustainable Design, Western Michigan University, 2009.
- Msawealfi, Mohammed, Application of Building Information Modeling (BIM) Toward Zero Energy High Rise Office Buildings, Western Michigan University, 2010.